

**ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA**

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę systemu monitoringu wraz z montażem i uruchomieniem w obiekcie Centrum Samotnych Matek z Dziećmi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Skierdowskiej”.**

lp	Wyszczególnienie	jedn. miary	ilość	Cena jedn. netto PLN	Wartość netto PLN (kol. 3x 4)	Stawka podatku VAT	Producent/ marka/ typ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<p><b><u>Kamera zewnętrzna obrotowa</u></b> o niżej wymienionych parametrach minimalnych:</p> <p>Kamera IP, 1/4" zewnętrzna obrotowa kolor, dzień/noc z IR rozdzielczość min. 600TVL-kolor, 700TVL – B/W, funkcje BLC, ECLPS, WDR, zasilanie 12VDC, w obudowie podgrzewanej (zakres temp -30st C do +50 st. C), IP 66, z uchwytem narożnym, obiektyw motor-zoom, z automatyczną przesłoną, ostrością i korekcją podczerwieni, zasięg oświetlenia i obserwacji 35-40m, kąt obrotu min 270 °, obroty-tryb automatyczny (z możliwością wyłączenia sterowania przez obsługę).</p>	szt.	4				
2	<p><b><u>Kamera zewnętrzna stacjonarna</u></b> o niżej wymienionych parametrach minimalnych:</p> <p>Kamera IP CCD1/3", 2Mpx, zewnętrzna, kolor, dzień/noc z IR, funkcje BLC, ECLPS, WDR, zasilanie 12VDC, w obudowie podgrzewanej (zakres temp -30st C do +50 st. C), IP 66, z uchwytem do zamocowania na słupie oświetleniowym. Obiektyw 1/3", z automatyczną przesłoną, z korekcją podczerwieni, zasięg oświetlenia i obserwacji 25-30m.</p>	szt.	1				

Miejsce i data \_\_\_\_\_

(podpis/ osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie właściwego rejestru lub pełnomocnictwa)

3	<b><u>Rozdzielacz wizji</u></b> o niżej wymienionych parametrach minimalnych:  na 4 stanowiska (rejestratory)	szt.	1				
4	<b><u>Zasilacz do kamer zewnętrznych</u></b>	szt.	5				
5	<b><u>Kamera wewnętrzna stacjonarna</u></b> o niżej wymienionych parametrach minimalnych:  Kamera IP CCD1/3"2.0 Mpx wewnętrzna kolor, dzień/noc, w obudowie kopułowej wandaloodpornej i wodoszczelnej (IP66), obiektyw 2,8-12mm z korekcją IR, detekcja ruchu, wbudowany oświetlacz podczerwieni, zakres obserwacji i oświetlenia nie mniej niż 30m, temperatura pracy od -10°C do 50°C, zasilanie 12VDC.	szt.	12				
6	<b><u>Zasilacz do kamer wewnętrznych</u></b>	szt.	4				
7	<b><u>Rejestrator</u></b> o niżej wymienionych parametrach minimalnych:  Rejestrator 8-kanalowy, z dyskiem twardym pojemności 1 TB, Wyjście BNC do monitora, nagrywarka DVD, 2 porty USB, sterowanie myszką.	szt.	4				
8	<b><u>Monitor 19" LCD</u></b>  O rozdzielczości dostosowanej do rozdzielczości kamer.	szt.	4				
9	<b><u>Ochronniki przepięciowe w torze transmisji sieciowej i zasilania</u></b>	kpl	5				
10	<b><u>Przewód</u></b> Sygnalowy UTP zewnętrzny kat 5e	m b.	460				
11	<b><u>Przewód</u></b> Sygnalowy UTP kat 5e	m b.	280				

Miejsce i data \_\_\_\_\_  
(podpis/ osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie właściwego rejestru lub pełnomocnictwa)

12	<b>Kabel</b> Kabel zasilający kamerę zewnętrzną YKY 3x1,5mm <sup>2</sup> ;	m b.	145				
13	<b>Przewód</b> Zasilający kamery wewnętrzne i na budynku OMY 3x1,5mm <sup>2</sup> ;	m b.	280				
14	<b>Peszel</b> Peszel fi 18	m b.	120				
15	<b>Listwa PCV</b>	mb	10				
16	<b>Montaż i uruchomienie systemu</b>	-	-				
17	<b>Szkolenie osób personelu obsługi</b>	osoby	4				
18	<b>RAZEM NETTO</b> .....						
19	<b>KWOTA PODATKU VAT</b> .....						
20	<b>RAZEM BRUTTO</b> .....						

Miejsce i data \_\_\_\_\_  
(podpis/ły osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie właściwego rejestru lub pełnomocnictwa)