

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: dostawy wyposażenia służącego rehabilitacji zwierząt dla potrzeb Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” przy ul. Korkowej 170”.

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka podatku VAT
1	2	3	4	5	6	7
1.	<p><u>Klatka jednostronna z zamknięciem</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary:wys.60xszer.60xgl.75cm; • wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 304(OH18N9); • kuweta z blachy perforowanej wysuwana wraz z tylną ścianą; • pod kuwetą wykonane dno z przegięciami w stronę króćca spustowego, na który można nałożyć wąż odpływowy; 	szt.	4
2.	<p><u>Autoklaw</u></p> <p>Europejska klasa B Dedykowany dla gabinetów stomatologicznych i lekarskich Najważniejsze parametry: Komora z nierdzewnej stali Wbudowana drukarka termiczna Zawór bezpieczeństwa Filtr bakteriologiczny Łatwa obsługa 5 gotowych programów pracy Sterylizuje narzędzia opakowane, nieopakowane, bawełnę Opcja regulacji czasu poszczególnych faz programów Programy testowe – pakiet kontrolny prawidłowej pracy sterylizatora, test sterylizacji niskotemperaturowej, gdzie czynnikiem sterylizującym jest para i formaldehyd, test próżni Opcja utrzymania temperatury do następnego cyklu Moc 1,7 kW Europejski certyfikat CE Wymiary: 780x500x430 mm +- 50mm</p>	szt.	1
3.	<p><u>Lampa bezcieniowa mocowana do ściany gabinetu</u></p> <p>Lampa Bezcieniowa Zabiegowo-Diagnostyczna przeznaczona jest do oświetlania pola zabiegowego w salach operacyjnych i zabiegowych. profesjonalne światło o wysokich parametrach; W zestawie rączka do ustawiania położenia czaszy. Lampa mocowana do ściany.</p> <p>Dane techniczne: średnica kopuły świetlnej: 480 mm,</p>	szt.	1

Miejsce i data _____

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)

	temperatura barwowa: 4500 oK, natężenie światła: dla odległości 1,0 m - 80 000 lux (+/- 10%), średnia żywotność pracy żarówki: 5000h, średnica płamy świetlnej: od 120 do 240 mm - regulowana podczas pracy lampy, lampa wykonana jest z lekkiego stopu aluminium, wysięgnik stalowy - materiał malowany proszkowo, długość wyprostowanego ramienia: 170 cm +/- 5cm. lampa posiada certyfikat CE.					
4.	Promienniki podczerwieni Promiennik podczerwieni 300/600/1200 W - Grzejnik łazienkowy/tarasowy Parametry grzejnika: Moc: 300/600/1200 wat Wymiary w cm: 45 x 12 x 11 Waga w kg: 1,0 Kolor: biały Obudowa: IP:24,IK 08 podwójna izolacja elektryczna - klasa III Opis grzejnika: Promiennik podczerwieni emituje promieniowanie ciepłe, które jest pochłaniane przez ciała znajdujące się w pomieszczeniu. Nie ogrzewa powietrza dzięki czemu ciepło odczuwalne jest natychmiast po załączeniu. Pozwala utrzymywać stałą, niską temperaturę w łazience,	szt.	3
5.	Zestaw do narkozy wziewnej dla małych zwierząt Wyposażone w nowoczesny parownik zapewniający dokładne dozowanie dostarczanego anestetyku umożliwia precyzyjne dozowanie dostarczanego środka anestetycznego (Izofluran/Sevofluran) Kompaktowy aparat do znieczulania wziewnego małych zwierząt od 0,1-100 kg Działa w systemie półzamkniętym bądź zamkniętym Wyposażony w możliwość znieczulenia bardzo małych zwierząt do 1 kg Posiada wbudowany przepływomierz O ₂ , pochłaniacz CO ₂ , zastawkę bezpieczeństwa, bypass, monitor oddechu, worek oddechowy Zamontowany na praktycznym i stabilnym wózku z możliwością montażu 10 l butli O ₂ Ma możliwość wbudowania systemu ewakuacji płynów oraz monitora pacjenta –SaO ₂ , CO ₂ , EKG zestaw do narkozy wziewnej na ruchomym stojaku. Opcjonalne komponenty pozwalają na montaż przegubowych półek, drugiego przepływomierza, drugiego parownika, zastawki pacjenta (z safety relief) lub zaworu bezpieczeństwa air-intake. Zawiera zestaw montażowy parownika, worki oddechowe 1L i 2L oraz dwa obiegi pacjenta 15mm i 22mm 5 ramienna podstawa SPECYFIKACJA Przepływomierz tlenu - szklana tuba ze skalą pomiaru od 0.2 do 4.0 l/min - szybka zmiana z widoku standardowego na powiększony jednym ruchem palca Przejrzyste zawory wdechu i wydechu pozwalają na jeszcze lepszą ocenę stanu respiracji pacjenta Szybkie podanie tlenu Absorber CO ₂ 1100 cc Zawory w kształcie kopuły Regulowana zastawka pacjenta Manometr ciśnienia pacjenta -60 to +60 cm H ₂ O Dwa obiegi oddechowe pacjenta o średnicy 15mm i 22mm Worki oddechowe 1L i 2L Ruchomy stojak na 5 ramiennej podstawie z kółkami	szt.	1

Miejsce i data _____

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)

	Wygodna półka na akcesoria					
6.	Zestaw chirurgiczny podstawowy Podstawowy zestaw chirurgiczny dedykowany weterynarii <ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. - Uchwyt do skalpela nr. 3 • 1 szt. - Uchwyt do skalpela nr. 4, 133 mm • 1 szt. - Pinceta chirurgiczna, 1 x 2 ząbki, 145 mm • 1 szt. - Nożyczki chirurgiczne proste, 145 mm, • 1 szt. - Nożyczki preparacyjne Metzenbaum, zagięte, 145 mm • 1 szt. - Pinceta chirurgiczna Adson- Brown, • 2 szt. - Klemy Mosquito, proste 100 mm • 2 szt. - Klemy Mosquito Halsted, proste, 1 x 2 ząbki, 125 mm • 2 szt. - Klemy naczyniowe Pean, zagięte, 140 mm • 1 szt. - Igiotrzymacz Hegar – Mayo, 150 mm, złoty • 1 szt. - Ostra łyżeczka Volkmana, 170 x 2,8 mm, Model 0001 • 1 szt. - pojemnik i wkład do sterylizacji; 	kpl.	2
7.	Mata grzewcza <ul style="list-style-type: none"> • wymiary:40cmx60cm; • wyposażona w regulator umożliwiający ustawienie temperatury od 34 °C do 44 °C; • maksymalny pobór mocy - 30W (+-5%); • bezpieczne napięcie - 12V; • powleczone zmywalnym, nieprzemakalnym materiałem/folią - łatwe do utrzymania w czystości; 	szt.	1
8.	Wciągarka linowa elektryczna 300/600kg, 18m <ul style="list-style-type: none"> • do wszystkich prac wymagających podnoszenia w warsztacie, przemyśle; • obsługa za pomocą czuwaka; • przełącznik sterowania o stopniu ochrony klasy II (izolacja), IP 54; • wyłącznik krańcowy do natychmiastowego wyłączenia w położeniu górnym i dolnym; • natychmiastowa skuteczność hamowania w razie przerwy w dostawie prądu; • wstrzymana przekładnia z długą żywotnością napędu; • stalowa lina wytrzymała na skręcenia zmniejsza ryzyko obracania się ładunku podczas podnoszenia; • hak z dodatkowym zabezpieczeniem; • silnik z zabezpieczeniem przed przeciążeniem zapobiega przegrzaniu silnika; • zblocze z hakiem; • mocowanie za pomocą dwóch stabilnych podwójnych klamer; • pobór mocy maks. 1000W; • wysokość skoku z/bez krążka zwrotnego 18/9m; • prędkość liny(z/bez krążka zwrotnego) 10/5m/min; • waga 18kg; • długość liny 18m; 	szt.	1
9.	Wciągarka linowa elektryczna z wózkiem jezdnym <ul style="list-style-type: none"> • silnik elektryczny 230V, 1250W; • silnik elektryczny wózka jezdnego 230V, 510W; • udźwig ze zbloczem 600kg, bez zblocza 300kg; • udźwig wózka jezdnego 600kg; • wózek pasuje do dwuteowników od 68mm do 98mm(INP 140, 160, 180, 200, 220 oraz IPE 140, 160, 180) • wysokość podnoszenia ze zbloczem 6m, bez zblocza 12m; • szybkość podnoszenia ze zbloczem 5m/min, bez zblocza 10m/min; • ciężar 35kg; 	szt.	1

Miejsce i data _____

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)

	<ul style="list-style-type: none"> • długość liny: 12m; • posiada zabezpieczenie wyłączające przy maksymalnie wyciągniętym haku; • elektryczny wózek jezdny mocowany jest na teowniku; • sterowanie jazdy w przód i w tył; • sterowanie opuszczaniem i wciąganiem; 					
10.	<p>Myjka ciśnieniowa</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary 404x461x968 mm; • zasilanie 230V/50Hz; • ciśnienie 20-160 bar; • wydajność 600l/h; • moc 3,0 kW; • zbiornik 1l; • ciężar 20kg • wbudowany filtr wody; • adapter do podłączenia węża ogrodowego 3/4; • wąż wysokociśnieniowy 10m; • system podawania środka czyszczącego; • pistolet spryskujący; • Szczotka do czyszczenia płaskich powierzchni bez rozpryskiwania wody. Z dodatkowym uchwytem do czyszczenia powierzchni pionowych; • zintegrowany bęben na wąż wysokociśnieniowy; • szybkozłącze umożliwiające łatwe wpinanie i odpinanie; • silnik chłodzony wodą; • dysza umożliwia płynną regulację strumienia wody od niskociśnieniowego do wysokociśnieniowego poprzez przekręcanie lancy; • dysza rotacyjna; 	szt.	1
11.	<p>Chwytek dla psów, 100 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pętla stalowa pokryta warstwą plastiku. • Mechanizm sprężynowy zapewniający łatwe blokowanie oraz zwalnianie blokady. • Długość: 100 cm. 	szt.	2
12.	<p>Chwytek dla psów, 150 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pętla stalowa pokryta warstwą plastiku. • Mechanizm sprężynowy zapewniający łatwe blokowanie oraz zwalnianie blokady. • Długość: 150 cm. 	szt.	2
13.	<p>Stojak do kroplówek, 2 haki</p> <ul style="list-style-type: none"> • posiada dwa haki stalowe; • wysokość regulowana manualnie, • podstawa na kółkach; 	szt.	2
14.	<p>Klatka zabiegowa dla kotów i małych zwierząt</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary: dł.46cm xszer.29cm xwys.29cm; • wykonana ze stali nierdzewnej; • z panelem zabiegowym; • otwierana od góry i z boku; 	szt.	2
15.	<p>Wózek platformowy jednoburtowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • wózek wyposażony w dwa zestawy kołowe stałe i dwa zestawy kołowe skrętne • koła - pełna guma 	szt.	1

Miejsce i data _____

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)

	<ul style="list-style-type: none"> • przy dostawie ścianki boczne i burty zdemontowane • powłoka lakiernicza: farba proszkowa • kolor: niebieski • nośność: 400 kg • masa własna: 20 kg • wysokość całkowita: 800mm • wysokość platformy: 240mm • szerokość: 500 mm • długość: 800mm 					
16.	<p><u>Wózek paletowy 2,5 T – paleciak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • nośność wózka 2500 kg, długość wideł 1150 mm • koła i rolki na nierówne nawierzchnie: gumowe lu przy dyszlu, podwójne rolki poliuretanowe przy widłach • zawór przeciążeniowy zabezpieczający wózek przed przeciążeniem • sterowanie ręczką do 190°, zaokrąglone końcówki wideł ułatwiające wjeżdżanie pod palety; • malowany proszkowo na kolor czerwony RAL 2002, wszystkie sworznie ocynkowane • Wysokość minimalna wideł 85 mm Wysokość maksymalna wideł 200 mm • Szerokość wideł 160x60 mm • Szerokość całkowita wózka 540 mm • Masa wózka 78 kg • Wymiary kół sterujących Ømm 200x50 • Wymiary rolek w widłach Ømm 80x70 podwójne Ømm 80x94 pojedyncze 	szt.	1
RAZEM NETTO						X
KWOTA PODATKU VAT						X
RAZEM BRUTTO						X

Miejsce i data _____
 (podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)