

Nr sprawy: RZP-I-WI/52/DZP-1/2015
L.dz. SZRM/DZP-1/DK/ /2015

Warszawa, dn.02.grudnia.2015.r.....

.....
.....
.....

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **dostawę wyposażenia dla potrzeb weterynarii Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” przy ul. Korkowej 170”.**

Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania złożone przez Wykonawcę biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu oraz dokonuje modyfikacji Przedmiotu Zamówienia.

Lampa bezcieniowa operacyjna i zabiegowa przejezdna – 1 szt.

Pytanie Nr 1

Czy Zamawiający dopuści lampę bezcieniową z regulacją wysokości czaszy lampy względem podłogi od 84 cm (dolne podłoże lampy)?

Odpowiedź na Pytanie Nr 1

Zamawiający informuje, że dopuszcza lampę bezcieniową z regulacją wysokości czaszy lampy od poziomu podłogi w zakresie:

- dolne położenie lampy 70 – 110 cm
- górne położenie lampy min. 200.

Pytanie Nr 2

Czy Zamawiający dopuści lampę bezcieniową z halogenowym źródłem światła? Zaproponowane rozwiązanie jest równoważne z wymaganym przez Zamawiającego, zapewniające odpowiednie oświetlenie w salach zabiegowych oraz operacyjnych.

Odpowiedź na Pytanie Nr 2

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zaoferowanie lampy bezcieniowej z halogenowym źródłem światła.

Pytanie Nr 3

Czy Zamawiający dopuści lampę bezcieniową z regulacją wysokości czaszy lampy względem podłogi od 90 cm (dolne położenie lampy)?

Odpowiedź na Pytanie Nr 3

Zamawiający informuje, że dopuszcza lampę bezcieniową z regulacją wysokości czaszy lampy od poziomu podłogi w zakresie:

- dolne położenie lampy 70 – 110 cm
- górne położenie lampy min. 200.

Pytanie Nr 4

Czy Zamawiający dopuści lampę bezcieniową bez regulacji średnicy plamy światła, ale z możliwością regulacji intensywności oświetlenia? Zaproponowana lampa z opcją regulacji umożliwi uzyskanie odpowiedniego poziom natężenia światła.

Odpowiedź na Pytanie Nr 4

Zamawiający informuje, że dopuszcza lampę bezcieniową bez regulacji średnicy plamy światła, ale z możliwością regulacji intensywności oświetlenia.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu poz. 3 „Zestawienia kosztów zamówienia” – Załącznik Nr 3 do Zaprośzenia poprzez wykreślenie zapisu „*regulowana średnica plamy świetlnej*”. Zmodyfikowany w dniu 02 grudnia 2015 r. Załącznik Nr 3 do Zaprośzenia Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” w załączeniu.

Treść powyższych odpowiedzi wraz ze zmianą Przedmiotu Zamówienia jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia i złożą ofertę w ww. postępowaniu.

Z poważaniem,
P.O. DYREKTOR
Paweł Barański

Załącznik:

Zmodyfikowany w dniu 02.12.2014 r. Załącznik Nr 3 do Zaprośzenia „Zestawienie kosztów zamówienia”.

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA

Dostawa wyposażenia dla potrzeb weterynarii Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” przy ul. Korkowej 170”.

I.p.	OPIS	jedn.-miary	ilość	Cena jednostkowa netto PLN	Wartość netto PLN (kol. 4 x 5)	Stawka podatku VAT %
1	2	3	4	5	6	7
1.	<p>Klatki dla gryzoni</p> <ul style="list-style-type: none"> - otwierana cała górna część kratki z łatwym dostępem do środka wykonana z prętów metalowych ocynkowanych - kuweta klatki o podwyższonej krawędzi wykonana z tworzywa. - łatwa w utrzymaniu czystości rozkładana - w zestawie z poidełkiem, narożnym pasnikiem, domkiem z daszkiem oraz miseczką na pokarm - wymiary: 101 x 53 x 33 cm 	szt.	10			
2.	<p>Lampa bakteriobójcza</p> <p>Lampa bakteriobójcza o mocy 2 x 30W, umieszczona na statywie wyposażonym w kółka.</p> <p>wymiary 925x85x145 mm (+/-5mm)</p> <p>wysokość statywu 1800 mm (+/-5mm)</p>	szt.	2			
3.	<p>Lampa bezcieniowa operacyjna i zabiegowa przejezdna</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana w technologii LED - umieszczona na ruchomym statywie na kółkach - natężenie światła: min 80 000 lux - regulacja wysokości czasy lampy od poziomu podłogi w zakresie: - ubite położenie lampy 70 – 110 cm - górne położenie lampy min. 200 - lampa posiada certyfikat CE 	szt.	1			
4.	<p>Pojemnik do transportu zwierząt (kuweta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonany z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym; - dno pojemnika z ukształtowanymi płozami ułatwiające ciągnięcie; - pożądane wykonanie z gładkiego tworzywa umożliwiający mycie, w kolorze <p>ciemnym najlepiej zielonym oraz wyposażony na rancie w uchwyty</p>	szt.	6			

Miejsce i data

(podpisz osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)

1/5

	wykonane ze sznura. - wymiar: min. dł. 96x wys. 31x ser. 71cm - wyposażone w pokrowiec do przykrywania				
5.	Pokrowiec do transportu zwierząt - wykonany z mocnej tkaniny. - od wewnątrz pokryty warstwą gumy, a szwy zabezpieczone silikonem. doszyte po bokach dwa uchwyty umożliwiające przenoszenie czy włożenie samochoodu. - od góry zamykana jest na klapę, tak że po bokach pozostają otwory pozwalające na wysunięcie kończyn lub łba większego zwierzęcia - w kolor zielony - wymiary - długość - 90 cm - szerokość - 50 cm - wysokość - 44 cm	szt.	6		
6.	Orczyk do ciągnięcia zwierząt - Wielofunkcyjny orczyk do ciągnięcia zwierząt przez 1 lub 3 osoby. - Wykonany z taśmy szerokości 25mm w kolorze pomarańczowym. - Hak zrobiony ze stali nierdzewnej mocowany do taśmy głównej za pomocą karabińczyka z krętikiem, który zapobiega skręcaniu. - możliwości odczepiania poszczególnych taśm, Wielofunkcyjny orczyk do ściągania zwierzyny	kpl.	6		
7.	Lodówki - wyposażona w kontroler - automatycznie rejestruje dane temperaturowe - alarm awarii zasilania - alarm zbyt wysokiej temperatury - alarm zbyt niskiej temperatury - minimalny / maksymalny zapis temperatury oraz wyświetlanie temperatury - możliwość wyłączenia automatycznego odszraniania - chłodzenie wspomaganie wentylatorem - czynniki chłodnicze przyjazny dla środowiska - zamek z dwoma kluczami - przeszklone drzwi - min. trzy półki - wskaźnik temperatury - wewnętrzne światło - gniazdo do karty SD – standard - zakres temperatur 2-8 °C - wymiary 535x450x485 mm. (+/-10 mm)	szt.	2		

Miejsce i data

(podpisz osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)

8.	<p>Najazd samochodowy (rampa) umożliwiający mycie i dezynfekcję przestrzeni ładunkowej pojazdu po transporcie zwierząt – 1 komplet</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie lub aluminium o wymiarach: - długość najazdu: 120 cm do 170 cm; - wysokość najazdu 25 cm do 40 cm; - udźwig do 3500 kg (+/- 5 kg) - komplet winien zawierać najazd pod koto prawe oraz lewe 	kpl.	1		
9.	<p>Nosze płachtowe weterynaryjne</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyposażone w system taśm i odpowiedniej ilości uchwytów transportowych ze specjalnymi wzmocnieniami. wykonane z materiału o wysokich parametrach wytrzymałościowych na rozciąganie i rozrywanie, łatwe do utrzymania w czystości. - parametry techniczne: - szerokość: min 140 cm - długość: min 250 cm - nośność: min 250 kg 	szt.	5		
10.	<p>Aplikator pneumatyczny typu strzelba</p> <ul style="list-style-type: none"> - przystosowany do nabojów co2 - solidna i lekka konstrukcja ze stopu aluminium oraz ze stali nierdzewnej. - aplikator wyposażony w zawór do regulacji ciśnienia roboczego od 0 do 16 bar - zawór bezpieczeństwa jako zabezpieczenie awaryjne przed przekroczeniem maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia. - aplikator wyposażony w manometr - aplikator dostarczony w dedykowanej torbie - aplikator wyposażony w celownik mechaniczny ("muszka i szczerbinka") - wersja prawo- i leworęczna - przystosowany do strzykawek od 5 do 20 ml - wyposażony w dwie lufy o średnicy 1 szt. 13 mm i 1 szt. 16 mm 	szt.	2		
11.	<p>Wyposażenie aplikatorów</p> <ul style="list-style-type: none"> - strzykawka 20 ml – szt. 100. - igła (średnica 2 mm, długość 60 mm, z kolnierzem) – szt. 160 - naboje CO2 16g – szt. 300 	kpl.	1		
12.	<p>Kolimatory</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolimator typu zamkniętego z czterema wielkościami punktu: 2, 4, 6 lub 8 moa. - każdy z czterech wielkości punktów posiada 11-stopniową regulację napięcia 	szt.	3		

Miejsce i data

(podpisz osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)

	<p>światła. - montaż</p>				
13.	<p>Lataraki laserowe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laser o brawie zielonej (532 nm) - obudowa wykonana z aluminium, z zewnątrz pokrytego twardą anodyzacją w kolorze czarnym. Głowica zawierająca system optyczny szczelna i wypełniona azotem. - działanie w temperaturze otoczenia do -20 °C - możliwość zmiany skupienia wiązki lasera za pomocą metalowego pierścienia ze skałą, - wodoodporna - Gwarancja 24 miesiące <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - klasa lasera: 2M - moc: 18 mW - długość fali: 532 nm (kolor zielony) - temperatura pracy: od min. -20 C do max +50 C - zasięg skuteczny: 4820 m - zasilanie: 1 x bateria 3V CR123 - czas pracy na jednej baterii: min. 6h - obudowa: aluminium - średnica tubusu: 25,4 mm (+/-5mm) - wymiary: 165 mm x 32 mm (+/-5mm) <p>Elementy zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oświetlacz laserowy - bateria - twardy futerał - montaż na broń typu weaver - montaż na celownik optyczny o tubusie 30 mm lub 1 cal - włącznik żelowy na kablu 	szk.	7		
14.	<p>Szafa na broń</p> <ul style="list-style-type: none"> - spełnienie wymagań klasy s1 według normy pn-en 14450, oraz wszystkich pozostałych norm i wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przechowywania broni. - wymiary 175cm x 80cm x 45 cm, - szafa powinna pomieścić 8 jednostek broni oraz posiadać trzy półki z możliwością regulacji ich wysokości i dwa skarbczyki - szafa wyposażona w dwa zamki na klucz - ilość rygli dwa poziome, dwa pionowe. komora na broń wyklejona 	szk.	1		

Miejsce i data

(podpisz osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)

	wykładzina, - uchwyty na broń regulowane.				
15.	<p>Podszararka do użytku profesjonalnego Moc 2,3-2,5 KM, pojemność skokowa silnika 37-40 cm³, pojemność zbiornika 0,7 - 0,8 l, waga bez urządzenia tnącego 8-9 kg, . Narzędzie tnące: głowica żytkowa oraz tarcza trójzębna Długość całkowita 175-180 cm. Możliwość regulacji uchwyty. Poziom ciśnienia akustycznego z narzędziem 99 dB(A), Poziom mocy akustycznej z narzędziem tnącym 112 dB(A). Średnica cięcia min. 480 mm. Wyposażenie: czteropunktowy system antywibracyjny, szelki, osłona na narzędzie tnące, okulary ochronne, oraz osłona z siatki.</p>	szt.	1		
RAZEM NETTO:					
KWOTA PODATKU VAT					
RAZEM BRUTTO:					

Miejsce i data

(podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)
5/5